

Ofis ve endüstriyel uygulamalar için otomatik ve yüksek verimli.

Uygulamalar

Hava filtrasyonu ve sıcaklık kontrolü.

Yekpare, kompakt, akıllı tak ve çalıştır özelliği.

Kapasite

200 – 7.000 m³/h debi aralığı.

7 farklı model ve 6 farklı ölçüde.

Devreye alma sırasında programlanabilen

2 farklı debi aralığında çalışabilme özelliği.

Konstrüksiyon

Isı köprüsüz TB2 alüminyum profil.

50mm 70 kg/m³ yoğunlukta, A1 Class kaya yünü izolasyonlu çift cidarlı paneller.

Dış sac boyalı galvaniz çelik, iç sac galvaniz çelik

Sızdırmazlığı sağlayan L1 Class vidasız

contalı panel bağlantı sistemi.

Motor

Yüksek verimli EC motor

Akustik konfor için düşük ses seviyesi

Entegre termal koruma ve hız ayarı özelliği.

Isı Değiştirici

Altıgen tip yüksek verimli plakalı ısı değiştirici.

%90 üzerinde enerji verimliliği.

(Taze Hava: -10C %90, Dönüş Havası: 20C %50)



Filtreler

Taze hava giriş tarafında yüksek verimli geniş filtreleme yüzeyi ile torba tip F7 Filtre, dönüş havası giriş tarafında panel tip G4 filtre.